REGO-FIX



レゴフィックス powRgrip®圧入ユニット


あらゆるニーズに対応するpowgrip®圧入ユニットラインナップ

The extended line of powRgrip® clamping units to fit any demands

PGU 9500







2ボタンでシンプルな操作 Simple 2-button operation



約8秒で圧入完了 Tool ready for use in 8 seconds



加熱や有毒な煙の発生無し No heat, no toxic fumes



製品登録で5年保証 Complimentary 5-Years warranty

長年の実績を誇る、信頼性の高いロングセラーモデル。最新モデルではサイクルカウンターを内蔵し、モーターの静音化と操作ボタンの改良を実現しました。

The extremely reliable workhorse that has proven itself over years – now with integrated cycle counter, quieter motor and adapted control buttons.

品名	製品番号	対応電圧・周波数
PGU 9500		
PGU 9500 E	7610.95000	欧州 230V/50Hz
PGU 9500 A	7610.95100	アメリカ 115V/60Hz
PGU 9500 J	7610.95200	日本 100V/50-60Hz

APGクランプインサートは別売です

PGU 9800



LEDタッチスクリーンディスプレイを搭載したPGU9500の進化版で、使用状況のモニタリング・分析をより簡単に行うことが可能です。圧入・取り外し回数や動作モードの変更、クランプインサートの変更などの情報をディスプレイに表示します。

Advanced version of the PGU 9500 with LED touch screen display for simplified operation, monitoring and analysis. Statistics such as clamping cycles, operating mode or insert changes can be evaluated easily.




LEDタッチスクリーンモニタ搭載

Intuitive LED touch screen



装着されたPGサイズをモニタに表示 Shows inserted PG size in real-time



使用状況をモニタに表示 Useful usage statistics



わかりやすいエラーコ<mark>ード表示</mark> Easily identifiable error codes

品名	製品番号	対応電圧·周波数
PGU 9800		
PGU 9800 E	7610.98000	欧州 230V/50Hz
PGU 9800 A	7610.98100	アメリカ 115V/60Hz
PGU 9800 J	7610.98200	日本 100V/50-60Hz
APGクランプインサートは別売で	です	


PGA 9500





工業・協働ロボットとの連携

Compatible with industrial and collaborative robots



空圧または電気式のドア開閉 システムが選択可能

Pneumatic or electronic door opening mechanism available



イーサネットとOPC UA プロトコルによる双方向通信 Bidirectional communication

via Ethernet, protocol OPC UA

コンパクトな筐体で既存のオートメーションシステムへの組込みが容易 Small footprint – Easy installation in

existing automation systems

品名	製品番号	対応電圧·周波数
PGA 9500		
PGA 9500 E	7630.95000	欧州 230V/50Hz
PGA 9500 A	7630.95100	アメリカ 115V/60Hz
PGA 9500 J	7630.95200	日本 100V/50-60Hz

APGクランプインサートは別売です


イーサネット接続端子と自動で開閉するドアを備えた、オートメーション対応版圧入ユニット。省スペース設計で既存システムへの組込みに最適です。

Equipped with an automatic door, the space-saving design and an Ethernet interface, this device can be integrated into an automation system.

PGS 25







ボタン1つで簡単操作、 約8秒で圧入完了

One-button operation and tool ready in 8 seconds



1サイズのコレットでの運用に最適 Optimised for single sizes



本体の総重量50kg以下を実現 Less than 50kg/110lbs incl.insert



自動圧入機のエントリーモデル Automatic entry-level unit

単一サイズのコレットを効果的に運用するための自動圧入ユニット。powRgripの入門機として、頻繁な工具交換をする現場で生産性アップに貢献します。

Automatic unit for efficient clamping of single sizes. For use as an entry-level machine or maximum productivity with frequent tool changes.

品名	製品番号	対応電圧・周波数
PGS SINGLE SIZE		
PGS 25 E	7640.25000	欧州 230V/50Hz
PGS 25 A	7640.25100	アメリカ 115V/60Hz
PGS 25 J	7640.25200	日本 100V/50-60Hz

PG25用のインサートが含まれています

PGC 2506



軽量で持ち運びが容易な手動タイプの圧入ユニット。小規模な工場での利用に最適です。操作は簡単で、迅速かつ安全に工具を交換することができます。

The solution for mobile use and small workshops. The simple manual operation allows a quick and safe tool change.



電源不要 No power feed required



軽量で柔軟な運用が可能 Light weight, flexible use



PG6~25のコレットサイズに対応 Compatible with PG sizes 6-25



圧入にかかる時間は30秒以内 Tool ready for use in less than 30 seconds

品名 製品番号 PGC 2506

SET PGC 25067621.25069同梱品:クランプユニット、手動ポンプ、スタンド※APCクランプインサートは別売です

powRgrip®概要

powRgrip®は下記の要素で構成されます:

- // powRgrip®コレット
- // powRgrip®ツールホルダ
- // 自動または手動のpowRgrip®クランプユニット
- // APGクランプインサート (PGS 25を除く)

powRgrip®システムの使用方法

- // powRgrip®コレットに切削工具を挿入
- // 工具が入ったpowRgrip®コレットをツールホルダに装着
- // 自動(PGU、PGA、PGS)または手動(PGC)の圧入ユニットでコレットと切削工具をツールホルダへ圧入

Discover powRgrip®

The powRgrip® System consists of

- // High-precision powRgrip® collet
- // powRgrip® toolholder
- // powRgrip® clamping unit (automatic or manual)
- // APG Clamp insert (Except PGS 25)

How the powRgrip® System works

- // Insert the cutting tool into the powRgrip® collet
- // Insert the powRgrip® collet into the powRgrip® toolholder
- // Clamp collet and cutting tool into the powRgrip® toolholder with a powRgrip®clamping unit



切削工具 Cutting tool



powRgrip®コレット powRgrip® collet



powRgrip®ツールホルダ powRgrip® toolholder

powRgrip® 圧入ユニット比較表

	PGC 2506	PGU 9500	PGU 9800	PGA 9500	PGS 25
PG 6~25コレット対応 /PG size 6-25	✓	✓	✓	✓	
PG 32コレット対応/PG 32		√	√	√	
1サイズのコレットのみ対応 / For single PG sizes				-	✓
電源不要 / No power source required	<u> </u>				
手動操作/Manual operation	─ ✓	√	√	√	√
オートメーション対応/Automatic operation				√	
圧入·取り外し時間10秒以下/Cycle time <10s		√	√		√
外装カスタマイズ / Custom wrapping		√	√		
作業回数の表示/Cycle statistics			√		
軽量 /Low weight	√				√
本体2年保証/2 year warranty	√	√	√	√	√
本体5年延長保証/5 year warranty extension		√			
最大9トンの圧力で圧入 / Clamping up to 9 tons		√	√	√	
イーサネット経由での操作 / Control via ethernet				√	
長尺ホルダ対応 / Overlength holders	─ ✓	√	√	√	√
各PGサイズへの圧力自動設定/Automatic parameters		√	√	√	
LEDディスプレイ搭載 / LED display			√		
ディスプレイへのエラー表示 / Digital error indication		-	√		
加熱·有害な煙の発生なし/No heat, no fumes		√	√	√	√
スイス製 / Swiss Made		√	√	√	√



