



100% prozesssichere Standardlösung gegen Werkzeugauszug

PROZESSSICHER


Keine Werkzeugauszüge und somit kein aufwändiges Nacharbeiten oder gar Beschädigungen an den Werkstücken.

STANDARD


Standard Weldon-Schaftwerkzeuge werden formschlüssig für die anspruchsvolle Zerspanung bei vollster Sicherheit eingespannt.

secuRgrip®


Der Gewindeinsatz ist so entwickelt, dass er in jede Weldon-Fläche passt – zum 100% Schutz abgesichert durch einer Überwurfmutter.



secuRgrip® ist verfügbar für alle Standardwerkzeuge mit Weldon-Fläche, ohne zusätzliche Modifikationen




Hervorragende Vibrationsdämpfung




Produktivitätssteigerung durch Prozesssicherheit

Werkzeugauszüge vermeiden



Längenveränderungen können zu einer Beschädigung des Werkstücks führen.



Werkstückschäden ausgeschlossen dank REGO-FIX secuRgrip®.

Produktübersicht



secuRgrip® für powRgrip®

Spannzangen PG-SG 15, PG-SG 25 und PG-SG 32
Für Schaftdurchmesser 10 – 25,4 mm (h6 Toleranz)

Jeder Standard PG-Werkzeughalter für PG15 bis PG32 kann als SG-PG-Werkzeughalter produziert/umgerüstet werden. Ein Gewinde ist in den PG-Halterkopf geschnitten und die secuRgrip-Überwurfmutter sichert die PG-SG Zange in dem Halter.



secuRgrip® für ER Systeme

Spannzangen ER-SG 32 und ER-SG 40
Für Schaftdurchmesser 12 – 25,4 mm (h6 Toleranz)

Durch den Wechsel der ER Spannzange mit einer ER-SG Spannzange wird jeder REGO-FIX ER-Werkzeughalter zum ER-SG Werkzeughalter. Es sind keine Modifikationen am Halter erforderlich.

