



powRgrip® PGS 10|15|25

Unité de serrage

Les nouvelles unités de serrage automatiques, pour une entrée économique dans le monde de powRgrip®

AUTOMATIQUE


Les unités de serrage entièrement automatiques PGS 10, PGS 15 ou PGS 25 offrent tous les avantages des unités de serrage automatiques powRgrip® en se concentrant sur une taille individuelle PG 10, PG 15 ou PG 25.

EFFICACE


Le serrage des outils powRgrip® le plus rapide – en 5 secondes.

INTUITIF

Commande par une seule touche pour un serrage et un desserrage simple de vos outils de coupe.




Commande à une touche et outils prêts à l'emploi en seulement 5 secondes



Poids total de moins de 50 kg



Optimisée pour les tailles individuelles



Unité automatique d'entrée de gamme

powRgrip® PGS 10|15|25

Les unités de serrage automatiques et rapides pour tailles individuelles


Les PGS 10, PGS 15 ou PGS 25, concentrées sur une taille unique PG 10, PG 15 ou PG 25, sont les appareils d'entrée de gamme automatique idéal. Elles offrent une productivité maximale lors des changements fréquents d'outils, grâce à un serrage et un desserrage rapide en seulement 5 secondes ! De plus, les dispositifs impressionnent par leur prix d'achat attractif.

Le passage du serrage au desserrage se fait facilement par une simple rotation de la tête.




Type	Art. n°	V / Hz	Plage de serrage
PGS 10			
PGS 10 E	7640.10000	Europe 230V / 50Hz	Ø 0,2 – 6,0 mm
PGS 10 A	7640.10100	USA 115V / 60Hz	Ø 1/16 – 1/4"
PGS 10 J	7640.10200	Japon 100V / 50-60Hz	
PGS 15			
PGS 15 E	7640.15000	Europe 230V / 50Hz	Ø 3,0 – 12,0 mm
PGS 15 A	7640.15100	USA 115V / 60Hz	Ø 1/8 – 1/2"
PGS 15 J	7640.15200	Japon 100V / 50-60Hz	
PGS 25			
PGS 25 E	7640.25000	Europe 230V / 50Hz	Ø 3,0 – 20,0 mm
PGS 25 A	7640.25100	USA 115V / 60Hz	Ø 1/8 – 3/4"
PGS 25 J	7640.25200	Japon 100V / 50-60Hz	


Vos avantages REGO-FIX powRgrip®



Concentricité totale de l'ensemble ≤ 3 μm à 3 x D



Force de serrage et concentricité maximales, même après 20 000 cycles de changements d'outils



Excellent amortissement des vibrations



Pour voir l'animation du produit, scannez le code QR